

 0785 13	Holcim Beton und Zuschlagstoffe GmbH Steinbruch Ambrock Im Hamperbach 7 58091 Hagen				
Erklärte Leistungen der Produktgruppe „Wasserbausteine“ Leistungserklärung 205-W-2019.07					
Wesentliches Merkmal	Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte				
	15025517	15010674			
Steinform, -größe und Rohdichte					
Steinklasse	CP _{45/125}	CP _{63/180}			
Steinform	LT _{A'} ; RO ₅	LT _{A'} ; RO ₅			
Gesteinsdichte [Mg/m ³]	ca. 2,70	ca. 2,70			
Widerstand gegen Brechen					
Widerstand gegen Brechen	CS ₈₀	CS ₈₀			
Widerstand gegen Abrieb					
Widerstand gegen Abrieb	NPD	NPD			
Freisetzung gefährlicher Substanzen					
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD			
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD			
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD			
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD	NPD			
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit					
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	FT _A	FT _A			
Widerstand gegen Salzkristallisation					
Widerstand gegen Salzkristallisation	NPD	NPD			
Beständigkeit von Basalt gegen „Sonnenbrand“					
Sonnenbrand	NPD	NPD			
Zusätzliche technische Angaben	Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte				
	15025517	15010674			
Petrographischer Typ	Grauwacke	Grauwacke			