
	Holcim Kies und Splitt GmbH Steinbruch Kleinhammer Solmbecker Weg 58791 Werdohl			
Erklärte Leistungen der Produktgruppe „Wasserbausteine“ Leistungserklärung 200-W-2023.09				
Wesentliches Merkmal	Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte			
	15010410	15010474	15010319	15010415
Steinform, -größe und Rohdichte				
Steinklasse	CP _{45/125}	CP _{90/250}	LMB _{5/40}	LMB _{10/60}
Steinform	LT _A ; RO ₅	LT _A ; RO ₅	LT _A ; RO ₅	LT _A ; RO ₅
Gesteinsdichte [Mg/m ³]	ca. 2,71	ca. 2,71	ca. 2,71	ca. 2,71
Widerstand gegen Brechen				
Widerstand gegen Brechen	CS ₈₀	CS ₈₀	CS ₈₀	CS ₈₀
Widerstand gegen Abrieb				
Widerstand gegen Abrieb	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung gefährlicher Substanzen				
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD	NPD	NPD	NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit				
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	FT _A	FT _A	FT _A	FT _A
Widerstand gegen Salzkristallisation				
Widerstand gegen Salzkristallisation	NPD	NPD	NPD	NPD
Beständigkeit von Basalt gegen „Sonnenbrand“				
Sonnenbrand	NPD	NPD	NPD	NPD

Zusätzliche technische Angaben	Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte			
	15010410	15010474	15010319	15010415
Petrographischer Typ	Grauwacke	Grauwacke	Grauwacke	Grauwacke