

Sortenverzeichnis D331-ST(SKA)-2023.01 nach TL SoB-StB 20 (Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau) in Verbindung mit EBV	
Eigenschaft	Sortennummer/ Kategorie, Wert
	15009170
Baustoffgemisch und Korngruppe	0/45 Glensanda Werksgemisch SKA - HRO
Art(en) der im Baustoffgemisch enthaltenen Gesteinskörnung(en)	Granit (Glensanda); Steinkohlekesselasche (SKA) Rostock
Überkorn	OC 90
Gehalt an Feinanteilen	UF 5
Kornform	SI ₅₅
Rohdichte [Mg/m ³]	ca. 2,5
Anteil gebrochener Oberflächen	C _{100/0}
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ ₂₆
Wasseraufnahme	WA _{cm} 0,5
Widerstand gegen Frostbeanspruchung	F ₄
Widerstand von RC-Baustoffen gegen Frostbeanspruchung	NPD
"Sonnenbrand"	NPD
Umweltrelevante Merkmale	Gemäß EBV Anlage 1, Tabelle 1 (s. Einbauhinweise)
Proctorversuch: Laboratoriums-Trockendichte [Mg/m ³]	ca. 1,9
Proctorversuch: Optimaler Wassergehalt [%]	ca. 7
Wasserdurchlässigkeit [m/s]	NPD
CBR-Wert [%]	NPD

MDV der Korngrößenverteilung											
Sortennummer	Baustoffgem. Korngruppe	Vom Hersteller angegebene Werte									
		Durchgang durch das Sieb [mm] in M.-%									
		0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5
15009170	0/45	20	25	32	---	43	---	53	---	70	---

Fachlicher Kontakt	Externe Prüfstellen
Ulrich Metz 0641-9684152 Holcim Kies und Splitt GmbH Ludwig-Rinn-Straße 59 35452 Heuchelheim	TL SoB-StB.: Dr. Moll GmbH & Co. KG Prüfinstitut u. Ingenieurbüro EBV: Heiden Labor für Baustoff- und Umweltprüfung GmbH