

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 200-G-2026.14

**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (Bezeichnung – Sortennummer – harmonisierte Norm(en)):**

0/2 (ungesichtet) – 15010388 – EN 13043
GRAZIET® 0/2 (gesichtet) – 15010340 – EN 13043 – EN 12620
GRAZIET® 1/3 – 15010458 – EN 13043 – EN 12620
GRAZIET® 2/5 – 15010335 – EN 13043
GRAZIET® 5/8 – 15010324 – EN 13043
GRAZIET® 8/11 – 15010329 – EN 13043
GRAZIET® 11/16 – 15010351 – EN 13043
GRAZIET® 16/22 – 15010378 – EN 13043
GRAZIET® 2/16 – 15012871 – EN 13043
GRAZIET® 2/22 – 15011400 – EN 13043
GRAZIET® 5/16 – 15010404 – EN 13043
2/5 – 15010356 – EN 12620
5/8 – 15010324 – EN 12620
16/22 – 15010447 – EN 12620
2/8 – 15010554 – EN 12620
2/16 – 15012871 – EN 12620
5/16 – 15010404 – EN 12620
8/16 – 15010394 – EN 12620

Verwendungszweck(e):

EN 12620 - Gesteinskörnungen für Beton
EN 13043 - Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen

Hersteller:

Holcim Kies und Splitt GmbH
Steinbruch Kleinhammer
Solmbecker Weg
D – 58791 Werdohl
Tel.: 02392-7418
Fax.: 02392-7419

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Normen:

EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002/AC:2004

Notifizierte Stelle(n):

NB 0785 (GG-CERT)

Erklärte Leistung(en):

siehe vollständige Auflistung in den Anhängen A und B dieser Erklärung

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Wuppertal, 19.01.2026

Holcim Kies und Splitt GmbH
Dornaper Straße 18
42327 Wuppertal

Claus Krall
WPK-Beauftragter
02058-601-39
0174-3454681
claus.krall@holcim.com

Anhang A (Seite 1 von 3): Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach EN 13043

CE 0785 13	Holcim Kies und Splitt GmbH Steinbruch Kleinhammer Solmbecker Weg 58791 Werdohl				HOLCIM
Erklärte Leistungen der Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen“ Leistungserklärung 200-G-2026.14					
Wesentliches Merkmal	Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte				
	15010388	15010340	15010335	15010324	15010329
Kornform, -größe, und rohdichte					
Korngruppe	0/2 (ungesichtet)	0/2 (gesichtet)	2/5	5/8	8/11
Kornzusammensetzung	G_F85; G_{TC}10	G_F85; G_{TC}10	G_C90/10	G_C90/15	G_C90/15
Kornform	NPD	NPD	NPD	FI₂₀	FI₂₀
Rohdichte [Mg/m³]	ca. 2,70	ca. 2,70	ca. 2,70	ca. 2,70	ca. 2,70
Reinheit					
Qualität der Feinanteile	MB_F10	MB_F10	NPD	NPD	NPD
Anteil gebrochener Oberflächen					
Anteil gebrochener Oberflächen	NPD	NPD	C_{100/0}	C_{100/0}	C_{100/0}
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln					
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD	NPD	> 70 % (6 h)	> 70 % (6 h)	> 70 % (6 h)
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen					
Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD	NPD	SZ₁₈	SZ₁₈	SZ₁₈
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß					
Widerstand gegen Polieren	NPD	NPD	PSV_{angegeben} 59	PSV_{angegeben} 59	PSV_{angegeben} 59
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Verschleiß	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung					
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	NPD	NPD	ca. 0,5	ca. 0,5	ca. 0,5
Zusammensetzung/Gehalt					
Chemische Zusammensetzung	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Gefährliche Substanzen					
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Frostwiderstand					
Frost-Tau-Widerstand	F₁	F₁	F₁	F₁	F₁
Magnesiumsulfat-Wert	MS₁₈	MS₁₈	MS₁₈	MS₁₈	MS₁₈

Zusätzliche technische Angaben	Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte				
	15010388	15010340	15010335	15010324	15010329
Gehalt an Feinanteilen	f ₂₂	f ₁₀	f ₂	f ₂	f ₂
Fließkoeffizient	E _{CS} 35	E _{CS} 35	NPD	NPD	NPD
Petrographischer Typ	Grauwacke	Grauwacke	Grauwacke	Grauwacke	Grauwacke
Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner und grober Gesteinskörnungen					
Sortennummer	Korngruppe	Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb [mm] in M.-%			
15010388	0/2 (ungesich.)	0,063	1	2	4
		19,7 (16,7-22,7)	58 (48-58)	90 (85-95)	100
15010340	0/2 (gesichtet)	0,063	1	2	4
		6,8 (3,8-9,8)	48 (38-58)	89 (84-100)	100

Anhang A (Seite 2 von 3): Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach EN 13043

CE 0785 13	Holcim Kies und Splitt GmbH Steinbruch Kleinhammer Solmbecker Weg 58791 Werdohl			HOLCIM	
Erklärte Leistungen der Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen“ Leistungserklärung 200-G-2026.14					
Wesentliches Merkmal	Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte				
	15012871	15010404	15010351	15011400	15010378
Kornform, -größe, und rohdichte					
Korngruppe	2/16	5/16	11/16	2/22	16/22
Kornzusammensetzung	G_c90/15; G_{20/17.5}	G_c90/15; G_{20/15}	G_c90/15	G_c90/15; G_{20/17.5}	G_c90/15
Kornform	Fl₂₀	Fl₂₀	Fl₂₀	Fl₂₀	Fl₂₀
Rohdichte [Mg/m³]	ca. 2,70	ca. 2,70	ca. 2,70	ca. 2,70	ca. 2,70
Reinheit					
Qualität der Feinanteile	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Anteil gebrochener Oberflächen					
Anteil gebrochener Oberflächen	C_{100/0}	C_{100/0}	C_{100/0}	C_{100/0}	C_{100/0}
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln					
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	> 70 % (6 h)	> 70 % (6 h)	> 70 % (6 h)	> 70 % (6 h)	> 70 % (6 h)
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen					
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ₁₈ LA₁₃	SZ₁₈ LA₁₃	SZ₁₈ LA₁₃	SZ₁₈ LA₁₃	SZ₁₈ LA₁₃
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß					
Widerstand gegen Polieren	PSV_{angegeben} 59	PSV_{angegeben} 59	PSV_{angegeben} 59	PSV_{angegeben} 59	PSV_{angegeben} 59
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Verschleiß	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung					
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	ca. 0,5	ca. 0,5	ca. 0,5	ca. 0,5	ca. 0,5
Zusammensetzung/Gehalt					
Chemische Zusammensetzung	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Gefährliche Substanzen					
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Frostwiderstand					
Frost-Tau-Widerstand	F₁	F₁	F₁	F₁	F₁
Magnesiumsulfat-Wert	MS₁₈	MS₁₈	MS₁₈	MS₁₈	MS₁₈

Zusätzliche technische Angaben		Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte				
		15012871	15010404	15010351	15011400	15010378
Gehalt an Feinanteilen		f ₁	f ₁	f ₁	f ₁	f ₁
Petrographischer Typ		Grauwacke	Grauwacke	Grauwacke	Grauwacke	Grauwacke
Angaben der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskörnungen						
Sortennummer	Korngruppe	Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb [mm] in M.-%				Grenz- abweichungen nach EN 13043, Tabelle 3
15012871	2/16	8				
		33 (15,5-50,5)				
15010404	5/16	11,2				
		47 (32-62)				
15010400	2/22	11,2				
		33 (13,5-50,5)				

Anhang A (Seite 3 von 3): Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach EN 13043

CE 0785 13	Holcim Kies und Splitt GmbH Steinbruch Kleinhammer Solmbecker Weg 58791 Werdohl				HOLCIM
Erklärte Leistungen der Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen“					
Leistungserklärung 200-G-2026.14					
Wesentliches Merkmal	Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte				
	15010458				
Kornform, -größe, und rohdichte					
Korngruppe	1/3				
Kornzusammensetzung	G _c 90/10				
Kornform	-				
Rohdichte [Mg/m ³]	ca. 2,70				
Qualität der Feianteile	NPD				
Anteil gebrochener Oberflächen	C _{100/0}				
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	> 70 % (6 h)				
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ ₁₈ LA ₁₃				
Widerstand gegen Polieren	PSV _{angegeben} 59				
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD				
Widerstand gegen Verschleiß	NPD				
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	ca. 0,5				
Chemische Zusammensetzung	NPD				
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD				
Freisetzung von Schwermetallen	NPD				
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD				
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD				
Frost-Tau-Widerstand	F ₁				
Magnesiumsulfat-Wert	MS ₁₈				

Anhang B (Seite 1 von 2): Gesteinskörnungen für Beton nach EN 12620

CE 078513	Holcim Kies und Splitt GmbH Steinbruch Kleinhammer Solmbecker Weg 58791 Werdohl			HOLCIM	
Erklärte Leistungen der Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“ der Leistungserklärung 200-G-2026.14					
Wesentliches Merkmal	Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte				
	15010340	15010356	15010554	15010324	15010447
Kornform, -größe, und rohdichte					
Korngruppe	0/2 (gesichtet)	2/5	2/8	5/8	16/22
Kornzusammensetzung	G ₈₅	G _{85/20}	G _{85/20}	G _{85/20}	G _{85/20}
Kornform	NPD	NPD	FI ₅₀	FI ₅₀	FI ₅₀
Rohdichte [Mg/m³]	ca. 2,70	ca. 2,70	ca. 2,70	ca. 2,70	ca. 2,70
Reinheit					
Muschelschalengehalt	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Gehalt an Feinanteilen	f ₁₀	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen					
Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß					
Widerstand gegen Verschleiß	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Polieren	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Zusammensetzung/Gehalt					
Chloride [M.-%]	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01
Säurelösliche Sulfate	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Gesamt-Schwefel [M.-%]	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten im Beton verändern	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
Carbonatgehalt	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Raumbeständigkeit					
Schwinden infolge Austrocknen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Wasseraufnahme					
Wasseraufnahme [M.-%]	ca. 0,5	ca. 0,5	ca. 0,5	ca. 0,5	ca. 0,5
Gefährliche Substanzen					
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit					
Frost-Tau-Widerstand	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁
Magnesiumsulfat-Wert	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈
Beständigkeit gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität					
Alkali-Empfindlichkeitsklasse	E III-S	E III-S	E III-S	E III-S	E III-S

Zusätzliche technische Angaben		Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte					
		15010340	15010356	15010554	15010324	15010447	
Leichtgew. org. Verunreinigungen [M.-%]		< 0,25	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 0,05	
Petrographischer Typ		Grauwacke	Grauwacke	Grauwacke	Grauwacke	Grauwacke	
Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskörnungen							
Sortennummer	Korngruppe	Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb [mm] in M.-%				Grenz- abweichungen nach EN 12620, Anhang C	
15010340	0/2 (gesichtet)	0,063	0,25	1	2		4
		6,8	14	48	89		
		(1,8 – 11,8)	(0 – 29)	(38-58)	(84-100)		100

Anhang B (Seite 2 von 2): Gesteinskörnungen für Beton nach EN 12620

CE 0785 13	Holcim Kies und Splitt GmbH Steinbruch Kleinhammer Solmbecker Weg 58791 Werdohl			HOLCIM	
Erklärte Leistungen der Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“ Leistungserklärung 200-G-2026.14					
Wesentliches Merkmal	Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte				
	15012871	15010404	15010394	15010458	
Kornform, -größe, und rohdichte					
Korngruppe	2/16	5/16	8/16	1/3	
Kornzusammensetzung	G _c 90/15; G _T 17,5	G _c 90/15; G _T 15	G _c 85/20	G _c 85/20	
Kornform	Fl ₅₀	Fl ₅₀	Fl ₅₀	-	
Rohdichte [Mg/m³]	ca. 2,70	ca. 2,70	ca. 2,70	ca. 2,70	
Reinheit					
Muschelschalengehalt	NPD	NPD	NPD	NPD	
Gehalt an Feinanteilen	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen					
Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD	NPD	NPD	NPD	
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß					
Widerstand gegen Verschleiß	NPD	NPD	NPD	NPD	
Widerstand gegen Polieren	NPD	NPD	NPD	NPD	
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD	NPD	NPD	
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	NPD	NPD	NPD	NPD	
Zusammensetzung/Gehalt					
Chloride [M.-%]	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	
Säurelösliche Sulfate	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	
Gesamt-Schwefel [M.-%]	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten im Beton verändern	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden	
Carbonatgehalt	NPD	NPD	NPD	NPD	
Raumbeständigkeit					
Schwinden infolge Austrocknen	NPD	NPD	NPD	NPD	
Wasseraufnahme					
Wasseraufnahme [M.-%]	ca. 0,5	ca. 0,5	ca. 0,5	ca. 0,5	
Gefährliche Substanzen					
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD	NPD	NPD	
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD	NPD	NPD	
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD	NPD	NPD	
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD	NPD	NPD	NPD	
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit					
Frost-Tau-Widerstand	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	
Magnesiumsulfat-Wert	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	
Beständigkeit gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität					
Alkali-Empfindlichkeitsklasse	E III-S	E III-S	E III-S	E III-S	

Zusätzliche technische Angaben		Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte				
		15012871	15010404	15010394		
Leichtgew. org. Verunreinigungen [M.-%]		≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05		
Petrographischer Typ		Grauwacke	Grauwacke	Grauwacke		
Angaben der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskörnungen						
Sortennummer	Korngruppe	Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb [mm] in M.-%			Grenz- abweichungen nach EN 12620, Tabelle 3	
15012871	2/16	8				
		33 (15,5-50,5)				
15010404	5/16	11,2				
		47 (32-62)				