

Leistungserklärung

Nr. HC-ML-C306-CAF

Produkttyp

DIN EN 13813 CA – C 30 – F6

Kennzeichen zur Identifikation

Calciumsulfat-Fließestrich

C306

Verwendungszweck

Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Hersteller:

Holcim Beton und Betonwaren GmbH (Region West)

Willy-Brandt-Straße 69 - D-20457 Hamburg

Bevollmächtigter:

Detlef Kempf

produzierende Werke:

Coesfeld

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System4

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|----------|--|
| Brandverhalten | A1 | DIN EN 13813:2003 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | CA | |
| pH-Wert | ≥ 7 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | NPD | |
| Druckfestigkeit | C30 | |
| Biegezugfestigkeit | F6 | |
| Trittschallisolierung | NPD | |
| Schallabsorption | NPD | |
| Wärmedämmung | NPD | |
| chemische Beständigkeit | NPD | |

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der o.g. Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Coesfeld, 01.10.2015

Ort, Datum



 -Unterschrift-